



## Atnaujinantis gelis medienai POWER GEL

Labai efektyviai nuvalo ir atnaujina papildėjusią medieną



6609  
(skaidrus)



10 m<sup>2</sup>/1l

1 sluoksniu

Pakuotės:

0,5 l

2,5 l

### PRODUKTO APRAŠYMAS

Specialus gelinis valiklis, skirtas atnaujinti lauko medieną. Atnaujinantis gelis POWER GEL yra tiksotropinis produktas, tačiau lengvai naudojamas – ypač ant vertikalų paviršių. Gelis įsigeria į medieną ir pašalina pilkumą. Toliau, perdažant aliejais, yra atstatoma šviežia ir šilta medienos spalva.

### REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Osmo atnaujinantis gelis POWER GEL labiausiai rekomenduojamas medinėms terasoms, pakalimams, sodo baldams ir panašioms paviršiams.

### SUDĖTIS

Osmo atnaujinantis gelis POWER GEL sudėtyje turi biologiškai skaidomos oksalo rūgšties (< 5%). Produktas yra be skiediklių, formaldehido, chloro ir amino junginių.

Detalesnė sudėties informacija priinama pagal pageidavimą.

### SAUGOJIMAS

Produktą galima laikyti 2 metus ir ilgiau, jei pakuotė nebuvo atidaryta. Laikyti tarp 5 ir 35 °C. Negalima sušaldyti.

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pašalinkite didesnius nešvarumus nuo papildėjusios medienos; nuplaukite su vandeniu.

Atnaujinantis gelis POWER GEL yra paruoštas naudojimui, neskieskite.

Atlikite bandomąjį valymą su atnaujinančiu geliu POWER GEL.

### TAIKYMO METODAI

Gausiai užtepkite gelio išilgai medienos tekstūros. Po apytiksliai 20 minučių nuvalykite su šepetiu ir nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Po apytiksliai 48 valandų džiuvimo, atšviežintą medieną padenkite medienos apsaugos produktais (Osmo apsauginiu aliejumi-glazūra, terasų aliejumi, gerai dengiančiais dažais).

Prireikus mechaninio valymo, naudokite Osmo terasų ir grindų valymo mašiną.

### ĮRANKIŲ VALYMAS

Po naudojimo įrankius nedelsiant išplaukite su vandeniu ir muilu.

### DŽIUVIMO LAIKAS

Paviršius turi džiūti apytiksliai 24-48 valandas, esant normalioms sąlygoms (23°C ir 50% sant. oro drėgmė). Žemesnė temperatūra arba/ir didesnė oro drėgmė gali labai prailginti džiuvimo laiką.

Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją visą džiuvimo laiką.

### DENGIAMUMAS

Su 1 litru galima padengti apie 10 m<sup>2</sup>. Produkto dengiamumas labai priklauso nuo medienos charakteristikų. Visa informacija pateikiama esant lygiam ir obliuotam/šlifuiotam paviršiui. Kitokie paviršiai gali ryškiai sumažinti dengiamumą.

### PASTABA

Apsaugokite metalus (pvz.: vyrius, vinis) ir augalus nuo tiesioginio kontakto su geliu.

### DĖMESIO

Saugokite nuo vaikų. Neleiskite patekti į akis, ant odos ar drabužių. Prireikus medikų apžiūros, turėkite su savimi pakuotę arba etiketę. Su chemikalais dirbkite atsargiai ir atsakingai.

Saugos duomenų lapai prieinami pagal pageidavimą.

### ATLIEKŲ TVARKYMAS

Išmeskite likusį produktą ir pakuotę, atsižvelgiant į vietos oficialias rekomendacijas (atliekų kodas 08 01 11). Tik visiškai ištuštintos skardinės gali būti perdirbamos.