



osmo®

ALYVUOTŲ GRINDŲ PRIEŽIŪRA

OPTIMALI APSAUGA
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
RENOVACIJA



TINKAMA GRINDŲ PRIEŽIŪRA SUTAUPYS JŪSŲ LAIKĄ IR PINIGUS

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Medinės grindys padengtos Osmo aliejumi Jums gali tarnauti ilgus metus. Mikroporėtas paviršius leidžia medienai „kvėpuoti“, todėl ji išlieka sveika bei palaiko normalų mikroklimatą. Paviršius atstumia vandenį bei purvą. Medinės grindis lengva valyti ir atnaujinti. Alyvuotų paviršių valymas ir priežiūra yra lengva, jei laikomasi kelių pagrindinių principų. Visų pirma reikia pasirinkti tinkamas priežiūros priemones. Nedarykite klaidos ir nepirkite bet kokio paviršiaus valiklio! Dėl sudėtyje esančių agresyvių medžiagų Jūs galite pažeisti apsauginį vaško sluoksnį. Paviršius taps mažiau atsparus drėgmei bei purvui. Gali atsirasti dėmių.

Reguliariam valymui rekomenduojame Osmo grindų šampūną (Wash and Care). Paviršiaus atnaujinimui bei ryškesnėms dėmėms naudokite Osmo skystą vaškinį valiklį (Liquid Wax Cleaner). Viešųjų erdvių grindis rekomenduojame reguliariai atnaujinti su Osmo priežiūros aliejumi (Maintenance Oil).

Vienas pagrindinių alyvuotų grindų privalumų – galimybė atnaujinti paviršių be šlifavimo. Tad esant stipresniam nusidėvėjimui, tik tam tikrą plotą arba visas grindis galima peralyvuoti su Osmo kietojo vaško alyva (Polyx-Oil).

NAUDINGI PATARIMAI

Naudokite durų kilimėlius bei takelius, kad apsaugotumėte alyvuotas grindis nuo iš lauko atsinešamo purvo ir drėgmės.

Kėdes ar kitus baldus su ratukais pastatykite ant apsauginės medžiagos. Prie baldų kojų galų priklijuokite veltinio ar kamštinės medžiagos gabalėlius. Taip apsaugosite grindis nuo nusitrinimo ir įbrėžimų.





DULKIŲ VALYMAS

Alyvuotos grindys atstumia purvą, jos nėra elektrostatiškos, kaupiasi mažiau dulkių, nesusidaro terpė veistis mikrobams bei alergenams. Dulkes, pūkus bei gyvūnų plaukus rekomenduojame valyti dulkių siurbliu arba šluota. Valymas bus patogesnis naudojant Osmo grindų valymo rinkinį (Cleaning Kit for Floors). Žalios spalvos šluostė (Dust Mop) specialiai sukurta sausam valymui.

- > Greita, tylu ir ekonomiška: valymas su Dust Mop.
- > Valymo rinkinį sudaro šluostės padas su antgaliu teleskopiniam kotui, žalia šluostė sausam valymui, mikropluošto šluostė drėgnam valymui bei pluoštinė šluostė grindų atnaujinimui.



DRĖGNAS VALYMAS

Drėgnas grindų valymas turi būti atliekamas pagal poreikį. Privačias erdves rekomenduojame valyti kartą per savaitę. Viešosios erdvės (restoranai, parduotuvės ir kt. turėtų būti valomos kasdien.

Vienu prisilietimu: Osmo šluota su purškikliu (Spray Mop) turi talpą su naudojimui paruoštu skysčiu bei antgalį su šluoste.

- > Drėgnam valymui tinkamiausia - mikropluošto šluostė (Micro-Mop Plush)
- > Osmo šampūnas grindims puikiai nuvalys purvą bei atgaivins paviršių.
- > Pastaba: naudokite tik gerai išgręžtą šluoste.

INTENSYVUS VALYMAS IR ATNAUJINIMAS

Laikas nuo laiko Jūsų medinės grindis reikia atnaujinti. Idealus produktas namų grindims - Osmo skystas vaškinis valiklis, kuris valo ir atnaujiną apsauginį kietojo vaško sluoksnį. Viešųjų erdvių grindims - Osmo priežiūros aliejus. Šį produktą reikia naudoti reguliariai. Atnaujinimo intervalai priklauso nuo dėvėjimosi intensyvumo.

- > Osmo skystas vaškinis valiklis valo ir atnaujiną vienu metu. Galimas ir purškiamas variantas;
- > Osmo priežiūros aliejus atnaujiną paviršių, nesuformuoja papildomų vaško sluoksnių;
- > Baltoms grindims - baltas vaškinis valiklis ar priežiūros aliejus.
- > Didesniems plotams rekomenduojame naudoti poliravimo/valymo aparatą (FloorXcenter).



PERALYVAVIMAS

Kartais laikas palieka žymes ir ant tinkamai prižiūrimų grindų. Tačiau tai ne problema. Alyvuotos grindys gali būti bet kada atnaujintos be sudėtingo šlifavimo. Tai didelis pranašumas lyginant su lakuotais paviršiais.

- > Gerai išvalykite grindis prieš peralyvavimą;
- > Padenkite grindis plonu Osmo aliejumi su kietaisiais vaškais (Polyx-Oil). Naudokite teptuką, volelį arba poliravimo/valymo aparatą (FloorXcenter).

Peralyvavimas nėra sudėtingas procesas, tačiau jei tam neturite laiko ar bijote darbus atlikti netinkamai, palikite tai specialistams. Nusidevėjusios grindys neturėtų būti paliktos be apsaugos ilgesniam laikui.

Taip pat galite keisti alyvuotų grindų blizgumą (matines paversti blizgesnėmis ir atvirkščiai) bei keisti atspalvį.

NEDIDELIO PLOTO ATNAUJINIMAS

SKAIDRIOS DANGOS

NEDIDELIŲ PAŽEIDIMŲ ŠALINIMAS

Atsiradus smukliems pažeidimams, juos galite ištaisyti neperalyvuodami viso ploto:

1. Apklijuokite pažeistą plotą dažymo juoste.
2. Tolygiai nušveiskite pažeistą plotą*. Galutinis šlifavimas turėtų atitikti aplink esantį paviršių.
3. Dulkių siurbliu pašalinkite susidariusias dulkes nuo atnaujinamo ploto.
4. Voleliu padenkite ploną aliejaus Osmo Polyx - Oil sluoksnį.
5. Leiskite plotui išdžiūti 8 - 10 val. Pasirūpinkite tinkama ventiliacija.
6. Išdžiūvus pirmam sluoksniui, padenkite antrą sluoksnį naudodami medvilninę šluostę.
7. Jei ploto blizgumas po renovacijos skiriasi nuo aplink esančio, panaudokite Osmo skystą vaškinį valiklį blizgumui išlyginti.

* detalius šlifavimo patarimus galite rasti OSMO kataloge „INFORMACIJA IR PATARIMAI“

TONUOTOS DANGOS

PAŽEIDIMŲ ŠALINIMAS ANT TONUOTŲ GRINDŲ

Pažeisto ploto renovacija galima ir paviršiams, kurie buvo padengti Osmo tonuotu aliejumi Polyx - Oil Tints. Renovacijos žingsniai yra labai panašūs kaip ir skaidirems paviršiams.

1. Apklijuokite pažeistą plotą dažymo juoste.
2. Tolygiai nušveiskite pažeistą plotą*. Galutinis šlifavimas turėtų atitikti aplink esantį paviršių.
3. Dulkių siurbliu pašalinkite susidariusias dulkes nuo atnaujinamo ploto.
4. Paruoškite aliejų Osmo Polyx - Oil Tints ar jo mišinį. Įsitikinkite, kad naudosite tą patį spalvos toną.
5. Voleliu padenkite ploną aliejaus Osmo Polyx - Oil Tints sluoksnį. Leiskite plotui išdžiūti apie 24 val. Pasirūpinkite tinkama ventiliacija. Jei išdžiūvusio paviršiaus atspalvis skiriasi, denkite antrą ploną sluoksnį su medvilnine šluoste ir leiskite išdžiūti. Patarimas: išbandykite atspalvį, jei turite atlikusios grindų medienos.
6. Išdžiūvus, medvilnine šluoste padenkite plotą su skaidriu aliejumi Osmo Polyx - Oil. Jei ploto blizgumas po renovacijos skiriasi nuo aplink esančio, panaudokite Osmo skystą vaškinį valiklį blizgumui išlyginti.

* detalius šlifavimo patarimus galite rasti OSMO kataloge „INFORMACIJA IR PATARIMAI“



Nušlifukite pažeistą vietą



Voleliu padenkite plotą Osmo aliejumi



Išdžiūvus, medvilnine šluoste padenkite ploną antrą sluoksnį

PRIEŽIŪROS PRODUKTAI



Medienos aliejus su kietaisiais vaškais (Polyx-Oil)

Pilnam arba daliniam medinių grindų atnaujinimui, jei prieš tai paviršius buvo apdorotas su Osmo Polyx-Oil aliejumi. Galimi keturi blizgumai: 3011 blizgus, 3032 šilko blizgumo, 3065 pusiau matinis ir 3062 matinis



Priežiūros aliejus (Maintenance Oil)

Šis produktas skirtas grindų atnaujinimui viešose erdvėse (kavinės, parduotuvės, viešbučiuose ir kt.). Reguliariai naudojant priežiūros aliejų išvengsite grindų peralvyvavimo.



Skystas vaškinis valiklis (Liquid Wax Cleaner)

Skaidrus arba balto atspalvio. Valo ryškesnius dėmes bei atnaujina paviršiaus apsauginį sluoksnį. Galimas ir purškiamas variantas.



Grindų šampūnas kasdienam valymui (Wash and Care)

Skaidrus arba balto atspalvio. Valo ryškesnius dėmes bei atnaujina paviršiaus apsauginį sluoksnį. Galimas ir purškiamas variantas.



Intensyvus valiklis (Intensive Cleaner)

Intensyvaus poveikio valiklis, sudėtyje turintis tirpiklių. Skirtas itin įsisenėjusioms dėmėms valyti. Taip pat gali būti naudojamas seno vaško sluoksnio pašalinimui. Po šios priemonės naudojimo paviršių reikia iš naujo padengto Osmo aliejumi Polyx-Oil.

Priežiūros rinkinys grindims

Priežiūros rinkinį sudaro 1 l grindų šampūno (Wash and Care), purškiamas vaškinis valiklis ir trys medvilninės šluostės produk





Grindų valymo rinkinys (Cleaning Kit for Floors)

Medinių, sintetinių, natūralaus akmens ir plytelių grindų priežiūrai bei atnaujinimui. Rinkinyje yra: šluostės antgalis su jungtimi teleskopiniam kotui, dulkių surinkimo šluostė, mikropluošto šluostė bei pluoštinė šluostė grindų atnaujinimui.



Šluota su purškikliu (Spray-Mop)

Su šia šluota prižiūrėti grindis dar lengviau. Šluotoje esanti talpa pripildoma purškiamo grindų šampūno Wash and Care. Rankenoje esančio mygtuko pagalba skystis purškiamas tiesiai ant grindų prieš valymo šluostę.

MEDIENOS NATŪRALUMAS IR ŠILUMA JŪSŲ NAMAMS



© 2019 UAB „Osmo Lietuva“
Savanorių pr. 178A
Vilnius, LT- 03154
info@osmo.lt
www.osmo.lt

Sekite mus:



osmolithuania

