




## Aliejus TopOil

Aliejaus ir vaško medienos apdaila!




3058  
(skaidrus  
matinis)



3061  
(akacija)



3068  
(natūralus)



3028  
(skaidrus  
glotnus)



24 m<sup>2</sup>/l

1 sluoksniu

Pakuotės:  
0,5 l

### PRODUKTO APRAŠYMAS

Prematomas arba skaidrus aliejaus ir vaško derinys skirtas baldų ir virtuvės stalviršių, pagamintų iš medienos, priežiūrai.

Osmo TopOil pagamintas iš natūralių augalinių aliejų ir vaškų. Tinka medienai; mikroporų paviršius leidžia medienai kvėpuoti, mažina brinkimą ir susitraukimą. Atsparus vynui, kolai, kavai, arbatai, vasių sultims, pienui ir vandeniui pagal DIN 68861-1A – jokių vandens dėmių.

Išdžiuvęs paviršius yra saugus žmonėms, gyvūnams ir augalams ir tinka vaikų žaislams pagal EN 71.3 (Europos norma) taip pat atsparus seilėms ir prakaitui pagal DIN 53160 (Vokietijos pramonės normas).

### REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Osmo TopOil ideliai tinka apsaugoti interjero baldų paviršius ir darbinis paviršius tiek iš medžio masyvo tiek ir iš kraštų apkljuotąs plokštes (pvz. Virtuvės stalviršiai, stalai, lentynos ir t.t.). Taip pat tinka kamštinei dangai ir OSB.

### SUDĖTIS

Visi Osmo produktai gaminami aliejų ir vaškų pagrindu (saulėgražų aliejaus, karnaubo vaško, rimbinių krapažolių vaško, linų sėklų sojų ir daigų aliejaus), parafino, džioviniklių (džiovinimo medžiagų) ir vandeniui atsparių priedų. Bakvapijo vaitspirito (be benzeno). Šis produktas atitinka ES teisės aktus (2014/42/EC) pagal LOJ kiekis maks. 500 g/l (Cat. A/i (2010)).

Detali ingredientų deklaracija galima atskira užklausa.

### SAUGOJIMAS

Osmo tinkamas naudoti iki 5 metų ir ilgiau, jeigu indas yra sausas ir sandariai uždarytas. Jei produktas sutirštės nuo šalčio, laikyti 24 – 36 valandas kambario temperatūroje prieš produkto naudojimą.

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Medienos paviršius turi būti švarus, sausas ir neužšalęs (drėgmės kiekis maks. 18%).

Osmo TopOil yra paruoštas naudoti, prašome produkto neskiesti. Prieš naudojimą gerai išmaišyti.

Išvalykite senas mikroporų dėmes kruopščiai. Seni dažai ir lakai turi būti visiškai pašalinti. Kaip taisyklė, dėvėti respiratorių šlifavimo darbų metu. Nedidelius įtrūkimus, didesnius sujungimus ar skylės medienoje užpildykite (su Osmo Medienos užpildu).

Šlifukite medienos paviršių atsargiai. Pradėkite šiurkščiu švitrinu popieriumi – galutinis grindų šlifavimas su P220 – 240. Prieš alyvuojant paviršių, pašalinti šlifavimo dulkes su šluota ar dulkių siurbliu.

Užbaigtas paviršius yra įtakotas natūralios medienos charakteristikomis. Todėl, bandomasis padengimas yra visada rekomenduojamas, ypač ant nepažįstamų paviršių.

### TAIKYMO METODAI

Dengti plonu sluoksniu išilgai medienos tekstūrai su audiniu be pūkelių (galima naudoti teptuką arba volelį). Leiskite paviršiui išdžiūti apytiksiai 8 – 10 valandų, užtikrinant gerą ventilaciją. Pakartokite aukščiau išvardintus veiksmus 2 – 3 kartus.

Renovuojant arba perdažant jau alyvuotus paviršius, paprastai pakanka vieno sluoksnio alyvos ant švaraus ir sauso paviršiaus.

### ĮRANKIŲ VALYMAS

Patartina įrankius valyti su Osmo Šepečiu Valikliu ir skiedikliu (be aromatinių junginių) arba su vaitspiritu.



## DŽIŪVIMO LAIKAS

Džiūvimo laikas – apie 8 -10 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją. Po 2 – 3 savaitių, paviršius pilnai sukietėja.

## DENGIAMUMAS

1 litras padengia apytiksliai 24 m<sup>2</sup> su vienu sluoksniu. Produkto dengiamumas labai priklauso nuo pasirinktos medienos rūšies. Visa informacija susijusi su sklandžiai obliuotais paviršiais. Kitokie paviršiai gali sumažinti dengiamumą.

## PASTABA

TopOil 3058 Skaidrus matinis pagerina medienos toną (nuolatinės drėgmės efektas).

TopOil 3068 Natūralus apsaugo medieną beveik nepastebimai. Natūralios medienos tonas liks išsaugotas.

Ant tamsių bei rausvų medienos rušių, TopOil 3068 Natūralus suteikia medienai šiek tiek baltos kreidos atspalvio.

TopOil 3061 Akacija yra lengvai pigmentuotas produktas, kuris suteikia medienai elegantišką išvaizdą.

Padengiant paviršius didesniu kiekiu TopOil ir neužtikrinant gero ventiliavimo džiūvimo laiką nutolinate.

Jeigu pageidaujamas didesnis blizgumo lygis, po visiško išdžiūvimo padengti paviršiu Osmo Skystu vaškiniu valikliu (prieinamas ir purškiamas variantas) labai plonu sluoksniu, poliruoti kol priemonė išdžiūsus.

Medienos paviršiai padengti TopOil yra lengvai prižiūrimi. Pašalinti purvą su šluota ar dulkių siurbliu. Norėdami išvalyti, naudokite Osmo Wisch – Fix priemone kartu su šluota ir valykite paviršius su drėgnu (ne šlapiu!) skuduru. Norėdami atnaujinti ir išvalyti paviršius intensyviau patariame naudoti Osmo Skystą Vaškinį Valiklį.

## DĖMESIO

Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Vengti sąlyčio su akimis, oda ar drabužiais. Sudėtyje yra 2-butanono oksimas. Gali sukelti alerginę reakciją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, turėkite produkto pakuotę ar jo etiketę. Naudoti tik viduje ir gerai vėdinamoje patalpoje. Įspėjimas: išplaukite bet kokius panaudotus audinius, kurie buvo impregnuoti su šiuo produktu iškart po naudojimo arba laikykite hermetišrame inde (savaiminio užsidegimo pavojus). Išdžiuvęs produktas yra klasifikuojamas kaip B2 (normalaus degumo) pagal DIN 4102 aktus. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

## ATLIEKŲ TVARKYMAS

Išmeskite likusį produkta ir pakuotę, atsižvelgiant į vietos oficialias rekomendacijas (atliekų kodas 08 01 11). Tik visiškai ištuštintos skardinės gali būti perdirbamos.