




Medienos priežiūros aliejus

Idealiai tinka atgaivinti ir prižiūrėti Hardwax-Aliejumi padengtus paviršius!



3079
(Skaidrus
matinis)



3081
(Skaidrus
glotnus)



3098
(Skaidrus
pusiau
matinis,
neslystan-
tis R9)



3440
(Baltas
permato-
mas)



40-60 m²/
1l

1 sluoksniu

Pakuotės:

1 l

2,5 l

10 l

PRODUKTO APRAŠYMAS

Bespalvė arba skaidri, greitai džiūstanti medienos apdaila, kurios pagrindinė funkcija yra alyvuotų/vaškuotų grindų techninė ir reguliari priežiūra. Pasenusi ir matinė grindų danga yra atnaujina- ma su Osmo Medienos priežiūros aliejumi. Laiku taikant Medienos priežiūros aliejų galima išvengti daug laiko užimančių šlifavimų ir renovacinių darbų. Taip pat puikiai tinka keičiant blizgesio lygį paviršių, kurie nebuvo pažeisti ir kurie buvo padenti Osmo Hardwax-Aliejumi. Tinka medienai; mikroporų paviršius leidžia medienai kvėpuoti, mažina patinimą ir susitraukimą. Atsparus vynui, kolai, kavai, arbatai, vasių sultims, pienui ir vandeniui pagal DIN 68861-1A – jokių vandens dėmių. Išdžiuvęs paviršius yra saugus žmonėms, gyvūnams ir augalams ir tinka vaikų žaislams pagal EN 71.3 (Europos norma) taip pat atsparus seilėms ir prakaitui pagal DIN 53160 (Vokietijos pramonės normas).

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Osmo Medienos priežiūros aliejus yra idealus produktas medinių grindų priežiūrai, kurios buvo padengtos Osmo Hardwax-Aliejumi, idealiai tinka visų medinių grindų apsaugai, pvz., lentų ir lentelių grindims, OSB ir kamštinėms grindims bei baldams. Itin rekomenduojama naudoti viešose erdvėse (pvz., restoranuose, muziejuose ir kitose aktyviai naudojamose vietose).

SUDĖTIS

Visi Osmo produktai gaminami aliejų ir vaškų pagrindu (saulėgražų aliejaus, karnaubo vaško, rimbinių krapažolių vaško, linų sėklų sojų ir daigų aliejaus), parafino, titano dioksido balto pigmento, džiovinamųjų (džiovinimo medžiagų) ir vandeniui atsparių priedų. Bakvapių vaistų (be benzeno). Šis produktas atitinka ES teisės aktus (2014/42/EC).

Detali ingredientų deklaracija galima atskira užklausa.

SAUGOJIMAS

Osmo tinkamas naudoti iki 5 metų ir ilgiau, jeigu indas yra sausas ir sandariai uždarytas. Jei produktas sutirštės nuo šalčio, laikyti 24 – 36 valandas kambario temperatūroje prieš produkto naudojimą.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Medienos paviršius turi būti švarus, sausas ir neužšalęs (drėgmės kiekis maks. 18%).

Osmo Medienos priežiūros aliejus yra paruoštas naudoti, prašome produkto neskiesti. Prieš naudojimą gerai sukratyti.

Nuvalykite paviršių kruopščiai su Osmo Intensyvaus poveikio valikliu (drėgna šluoste) su švariu vandeniu.

Užbaigtas paviršius yra įtakotas natūralios medienos charakteristikomis. Todėl, bandomasis padengimas yra visada rekomenduojamas, ypač ant nepažįstamų paviršių.

TAIKYMO METODAI

Padenkite medinius paviršius plonu ir tolygiu sluoksniu (paviršius privalo būti švarus ir sausas) išilgai medienos tekstūrai, tam gali būti naudojamas grandiklis arba mikrofibra volelis, ir gerai įtrinkite į medį su baltu Osmo padu (nereikia įtrinti 3098). Produkto perteklių pašalinkite.

Mažesniems plotams, Osmo Medienos priežiūros aliejus gali būti taikomas su audiniu be pūkleių. Užtikrinti gerą ventilaciją kol vyksta džiūvimo procesas.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Patartina įrankius valyti su Osmo Šepečių Valikliu ir skiedikliu (be aromatinių junginių) arba su vaist spiritu.

DŽIŪVIMO LAIKAS

Džiūvimo laikas – apie 3 - 4 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventilaciją. Po 2 – 3 savaitių, paviršius pilnai yra sukietėjęs.

DENGIAMUMAS

1 litras padengia apytiksliai 40 - 60 m² su vienu sluoksniu. Produkto dengiamumas labai priklauso nuo pasirinktos medienos rūšies. Visa informacija susijusi su sklandžiai obliuotais paviršiais. Kitokie paviršiai gali sumažinti dengiamumą.



PASTABA

Be kita ko, įtaka medienos gamtinėms savybėms priklauso nuo jos techninės priežiūros rezultatų. Todėl, bandomasis produkto taikymas visada yra reiklaingas, ypač nepažįstamiems paviršiams. Dengiant neapdorotą arba jau papilkėjusią medieną, paviršius turi būti nušlifluotas ir padengtas Osmo Hardwax-Alliejumi. Neįtrinkite Medienos priežiūros aliejaus 3098 (skaidrus pusiau matinis, neslystantis R9) su vieno disko šlifavimo aparatu.

DĖMESIO

Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Vengti sąlyčio su akimis, oda ar drabužiais. Sudėtyje yra 2-butanono oksimas. Gali sukelti alerginę reakciją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, turėkite produkto pakuotę ar jo etiketę. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Įspėjimas: išplaukite bet kokius panaudotus audinius, kurie buvo impregnuoti su šiuo produktu iškart po naudojimo arba laikykite hermetiškame inde (savaiminio užsidegimo pavojus). Išdžiuvęs produktas yra klasifikuojamas kaip B2 (normalaus degumo) pagal DIN 4102 aktus. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Išmeskite likusį produkta ir pakuotę, atsižvelgiant į vietos oficialias rekomendacijas (atliekų kodas 08 01 11). Tik visiškai ištuštintos skardinės gali būti perdirbamos.