



MEDIENOS
APDAILA

INFORMACIJA IR PATARIMAI



SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI



PURŠKIAMAS VAŠKAS

Spalvos kodas	Taros dydis litrais	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	
3009 Skaidrus pusiau matinis, neslidus R9	2,50	151 01 000	2	
	10,00	151 01 004	1	
	25,00	151 01 006	1	
3012 Baltas pilnai dengiantis	2,50	151 01 015	2	
	10,00	151 01 019	1	
3066 Baltas permatomas	2,50	151 01 010	2	
	10,00	151 01 014	1	
3084 Skaidrus matinis	2,50	151 00 900	2	
	10,00	151 00 904	1	
	25,00	151 00 910	1	
3085 Skaidrus šilko blizgesio	2,50	151 00 905	2	
	10,00	151 00 909	1	
	25,00	151 00 915	1	
3086 Skaidrus blizgus	2,50	101 00 521	2	
	10,00	101 00 522	1	
	25,00	151 01 075	1	
3010 Natūralus	2,50	151 01 027	2	
	10,00	151 01 031	1	
3013 Juodas pilnai dengiantis	2,50	151 01 084	2	
	10,00	151 01 086	1	



NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną, 2 sluoksniais

1. Pirmas sluoksnis: užpurškite vašką purškikliu, beoriu / pneumatinio dažymo aparatu arba HVLP (galite užtepti ir teptuku arba šluoste). Be kitų veiksmų, vaško kiekis priklauso nuo medienos rūšies ir paviršiaus, sunaudojama apie 35 - 40 g/m².
2. Džiūvimo metu užtikrinkite gerą ventilaciją.
3. Tarpinis šlifavimas: mažiausiai P220
4. Antras sluoksnis: užpurškite vašką purškikliu, beoriu / pneumatinio dažymo aparatu arba HVLP aparatu. Sunaudojamas vaško kiekis priklauso nuo medienos rūšies ir paviršiaus, sunaudojama apie 35 - 40 g/m².
5. Džiūvimo metu užtikrinkite gerą ventilaciją.

Pastaba: Norima slidimo atsparumo klasė R9 pasiekama tik naudojant du sluoksnius. 3009 neturi būt išlyginamas su poliravimo padu.

Antras sluoksnis jau užnešus Purškiamas Vaškas 3010 Natūralus priklauso nuo pageidajamo paviršiaus (bandomasis užnešimas būtinai):

- a) Viršutinis sluoksnis su Purškiamas Vaškas 3010 Natūralus skirtas šiek tiek baltam atspalviui.
- b) Viršutinis sluoksnis su skaidriu Purškiamu vašku skirtas „kaip nedengtas“ efektas.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

OSMO Purškiamas Vaškas rekomenduojama naudoti apdoroti bet kurią medieną patalpų viduje, kurios paviršius turi būti patvarus, lengvai valomas ir atsparus, pvz., laiptus, baldus, stalviršius, darbinius paviršius, vaikų žaislus, grindis ir t.t. Ypač tinkamas naudoti drėgnose patalpose, pvz., vonios kambariuose ir virtuvėse.

PRANAŠUMAI

- > Ypač patvarus ir atsparus dėvėjimuisi
- > Galima purkšti beoriu / pneumatinio dažymo aparatu arba HVLP aparatu
- > Lengvas užnešimas
- > Greitas džiūvimas
- > Galima naudoti drėgnose patalpose
- > Atsparus kavos, vyno ir kolos poveikiui

ĮRANKIAI



PURŠKIMO PARAMETRAI

Cup formos purkštuvais:

Purškimo slėgis maždaug 3.0 - 3.5, antgalis apie 1.3 - 2.0 mm

Beoris / Airmix:

Medžiagos slėgio 80- 120 bar

Airmix oro kontrolė apytiksl. 1 - 1.25 bar

Antgalis: 0.28 - 0.33 mm

Priklausomai nuo darbo metodo naudotojas / mašina, įrangos ir atitinkamų vienetų sąlyga, o taip pat, tipo ir formos ruošinio, visi duomenys turi būti koreguojami ar pataisyti, kad atitiktų individualius atvejus.

HVLP purkštuvais:

Dėl skirtingų tipų mašinų gausos, nurodyti parametrus - nėra prasmės.

DŽIŪVIMO LAIKAI

Dust-dry:

Džiūvimas laikas apytiksliai 2 - 3 valandos prie normalių klimato sąlygų (23 ° C / 50% sant. drėgmė); 1 valandą prie 50 ° C temperatūroje, oro konvekcijos krosnyje.

Galima šlifuoti:

Džiūvimas laikas apytiksliai 6 - 8 valandos prie normalių klimato sąlygų (23 ° C / 50% sant. drėgmė); 2 - 3 valandos prie 50 ° C temperatūroje, oro konvekcijos krosnyje.

Gali būti sudėta/pakrauta:

Džiūvimas laikas apytiksliai 12 - 16 valandos prie normalių klimato sąlygų (23 ° C / 50% sant. drėgmė); 6 - 8 valandos prie 50 ° C temperatūroje, oro konvekcijos krosnyje.

Bendrai reikia užtikrinti gerą ventilaciją. Žemos temperatūros ir/arba didelė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Leiskite patalpai gerai ventiliuotis.

ALIEJINIS BEICAS



Spalvos kodas	Taros dydis litrais	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	
3501 balta	0,50	151 00 805	6	
	1,00	151 00 807	4	
	2,50	151 00 809	2	
3512 sidabrinė pilka	0,50	151 00 813	6	
	1,00	151 00 812	4	
	2,50	151 00 814	2	
3514 grafito pilka	0,50	151 00 815	4	
	1,00	151 00 817	4	
	2,50	151 00 819	2	
3516 jatoba (braziliška vyšnia)	0,50	151 00 825	4	
	1,00	151 00 822	4	
	2,50	151 00 824	2	
3518 šviesiai pilka	0,50	151 00 843	6	
	1,00	151 00 842	4	
	2,50	151 00 844	2	
3519 natūrali medžio	0,50	151 00 848	6	
	1,00	151 00 847	4	
	2,50	151 00 849	2	
3541 kvapiojo kedreno	0,50	151 00 838	6	
	1,00	151 00 837	4	
	2,50	151 00 839	2	
3543 konjako	0,50	151 00 828	6	
	1,00	151 00 827	4	
	2,50	151 00 829	2	
3564 tabako	0,50	151 00 831	6	
	1,00	151 00 832	4	
	2,50	151 00 834	2	
3590 juoda	0,50	151 00 803	6	
	1,00	151 00 802	4	
	2,50	151 00 804	2	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2-3 dienas 2-3 sluoksniais

(1/2 sluoksniai – „Aliejinis beicas“, 2/3 sluoksniai – skaidrių „Hardwax-Aliejumi“)

Skaidri danga:

1. Užtepkite labai ploną sluoksnį ant švarios ir sausos medienos išilgai medienos raštui „Osmo“ grindims skirtu teptuku, „Osmo“ mikropluošto voleliu arba „Osmo“ mentele.
2. Daugelį teptuko žymių galima pašalinti per 30 minučių po užtepimo.
3. Lygiai įtrinkite priemonę į medieną baltu disku.
4. Džiūvimo laikas – apie 12 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.

Ryškus atspalvis:

5. Užtepkite pirmąjį sluoksnį, kaip aprašyta 1-4 punktuose.
6. Išdžiūvus pirmam sluoksniui užtepkite labai ploną antrą sluoksnį, kaip aprašyta 1 punkte.
7. Lygiai įtrinkite priemonę į medieną baltu disku.
8. Džiūvimo laikas – apie 10 val.; žr. 4 p.
9. Po 4 arba 8 žingsnio, užtepkite paskutinį skaidrų „Osmo Hardwax-Aliejaus“ sluoksnį ir leiskite išdžiūti.

Pastaba: Aliejinį beicą galima užtepti ant mažesnių paviršių naudojant šluostę be medvilnės pūkelių.

Balintoms grindims rekomenduojame naudoti Osmo Hardwax-Aliejus su Spalva (3040)

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

OSMO aliejiniai beicai rekomenduojami visai medienai patalpose, ypač visoms medinėms grindims, pvz., lentų grindims, parketui, lentelių grindims, OSB ar kamštinės grindims bei laiptams ir baldų paviršiams.

PRANAŠUMAI

- > Patrauklūs spalvų tonai, skaidrios arba intensyvios spalvos
- > Galima tepti mentele, voleliu ar teptuku
- > Lengva naudoti
- > Pagaminti natūralių aliejų pagrindu

ĮRANKIAI



Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą.



SPALVA IR APSAUGA INTERJERUI

HARDWAX-ALIEJUS EFFECT

NAUJA
0,375 L



30 m²/1 l
1 SLUKSNIUI

Spalvos kodas	Taros dydis litrais	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	
3091 Sidabrinis	0,375	101 00 323	4	
	0,75	103 00 071	4	
	2,50	103 00 072	2	
3092 Auksinis	0,375	101 00 324	4	
	0,75	103 00 077	4	
	2,50	103 00 078	2	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 2-3 dienas 2-3 sluoksniais

(1 sluoksnis - „Hardwax-Aliejus Effect Sidabro/Aukso“, 2 – skaidraus „Hardwax-Aliejus“)

1. Pirma denkite neapdorotą, nušlifotą medieną, naudodami apie 30 ml/m². Šviesios medienos atveju: norėdami pasiekti pageidaujamą poveikį, pirmiausia užtepkite „Dekoratyvinis vaškas medienai Juodas“ kaip spalvotą gruntą ir palikite džiūti 24 val.
2. Drėgno sluoksnio trūkumus galima ištaisyti per 30 min. nuo pirmo užtepimo.
3. Džiūvimo laikas – apie 24 val. (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C temp. ir 50 % santykinė drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventilaciją.
4. Jei norite, išdžiūvusią dangą galite išlyginti smulkiagrūdžiu šlifavimo popieriumi (P400) arba „Scotchpad“ prieš tepdami kitą sluoksnį.
5. Antram sluoksniui naudokite apie 35 ml/m² su skaidriu Hardwax-Aliejum.
6. Džiūvimo laikas – apie 8 - 10 val.; žr. 3 p.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Hardwax-Aliejus Effect Sidabro/Aukso“ ypač tinka norint suteikti dekoratyvinį efektą tamsioms medinėms grindims (rūkyto ąžuolo, riešutmedžio ir t. t.) arba tamsioms gruntuotoms grindims, pvz., lentų ir lentelių, OSB ir kamštinėms grindims bei baldams.

PRANAŠUMAI

- > Tinka tamsesnei medienai
- > Dera moderniaame interjere
- > Su tikrais metalo pigmentais
- > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų žaislams
- > Atsparus kavos, vyno ir kolos poveikiui

ĮRANKIAI



HARDWAX PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASTA



Spalvos kodas	Taros dydis gramais	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	
3080 skaidrus	75	103 00 323	12	

NAUDOJIMO BŪDAS

Padengtas paviršius per 1 dieną.

1. Pirmas sluoksnis ant švariai nuvalyto paviršiaus.
2. Geriausia naudoti su šluoste be medvilnės pūkelių. Daugelį klaidų galima pašalinti per 15 minučių po užnešimo.
3. Džiūvimo laikas - apie 8-10 valandų (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C/50 % santykinė drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventilaciją.
4. Jei yra poreikis pakartokite užnešimo punktus paminėtus viršuje nuo 2 iki 3 kartų.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Hardwax Priežiūros ir remonto pasta puikiai tinka mediniams paviršiams patalpų viduje pvz., baldai, stalviršiai gaminti iš masyvo medienos arba medienos lukšto. Taip pat tinka visų rūšių medinėms grindims, OSB ar kamštinėms dangoms.

PRANAŠUMAI

- > Dėmių pataisymo galimybė
- > Labai tvirtas ir patvarus
- > Tinka medienai ir mikroporėtiems paviršiams
- > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų žaislams
- > Atsparus kavos, vyno ir kolos poveikiui

ĮRANKIAI



MEDINIŲ LAIPTŲ
PRIEŽIŪROS RINKINYS



Produktas	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	
Medinių Laiptų priežiūros rinkinys	129 00 066	1	

RINKINĮ SUDARO

- > Osmo Priežiūros priemonė Wisch-Fix (koncentratas) 250 ml
 - > Medienos priežiūros aliejus Skaidrus 250 ml
 - > Easy pads 2 vnt.
 - > Poliravimo padas
 - > Pirštinės (1 pora)
 - > Priežiūros instrukcija
- Prašome laikytis darbo instrukcijų pagal kiekvieną prekę.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Osmo laiptų priežiūros rinkinys puikiai tinka valymui bei atnaujinimui Jūsų mediniams laiptams kurie buvo padengti Osmo Hardwax Aliejumi..

PRANAŠUMAI

- > Vienas komplektas visiems atvejams - pilnai sukomplektuotas valymui ir priežiūrai

ĮRANKIAI



MEDINIŲ STALVIRŠIŲ
PRIEŽIŪROS RINKINYS



Produktas	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	
Medinių stalviršių priežiūros rinkinys	129 00 054	1	

RINKINĮ SUDARO

- > TopOil skaidrus matinis 500 ml
 - > Purškiamas valiklis
 - > Rankinis padų laikiklis
 - > Alyvos užnešimo aplikatorius
 - > Poliravimo aplikatorius
 - > Priežiūros instrukcija
- Prašome laikytis darbo instrukcijų pagal kiekvieną prekę.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Osmo TopOil paviršių priežiūros rinkinys puikiai tinka apsaugoti baldus ir stalviršius iš masivo ar medienos lukšto (pvz., virtuvės stalviršiai, stalviršiai, lentynos ir t.t.) patalpų viduje. Taip pat tinka kamštinei bei OSB dangai.

PRANAŠUMAI

- > Vienas komplektas visiems atvejams - pilnai sukomplektuotas valymui ir priežiūrai

ĮRANKIAI



Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą.



SPALVA IR APSAUGA EKSTERJERUI

SKAIDRI MEDIENOS APSAUGA



Spalvos kodas	Taros dydis litrais	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	
000 Skaidrus šilko blizgesio	0,75	116 00 001	4	
	2,50	116 00 002	2	
	25,00	116 00 003	1	

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną, 1 sluoksniu (bazinis arba viršutinis sluoksnis reikalingi)

1. Pirmas sluoksnis dengiant neapdorotą medieną apie 65 ml/m².
2. Džiūvimo laikas apie 10-12 valandų (esant normalioms oro sąlygoms, 23 °C/50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.
3. Paviršiui pilnai išdžiūvus viršutinį sluoksnį denkite su Osmo Gerai dengiančiais dažais, Osmo Tik vienas sluoksnis-Glazūra HSPLUS arba Osmo Apsauginis aliejus glazūra.

Norint išgauti skaidrų, šiek tiek blizgų viršutinį sluoksnį: padenkite labai plonu sluoksniu ant kruopščiai išdžiovinotos medienos paviršiaus, kuris jau buvo apdorotas pigmentuota „Osmo“ išorine apdaila ir gerai pasiskirstė per dengiamą paviršių.

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

Osmo Skaidri medienos apsauga yra nepaprastai universali medienos apdaila, turinti daug galimybių naudoti ant medžio paviršių lauko zonose. Tai puikiai tinka kaip pirmas sluoksnis minkštai medienai, ypač neapdorotai pjautai medienai arba pilkiems ir atmosferos poveikiams mediniams paviršiams, siekiant subalansuoti skirtingus medienos absorbcijos rodiklius.

PRANAŠUMAI

- > Naudojimui eksterjere
- > Universalus
- > Puikus atsparumas vandeniui ir jokių organinių biocidų sudėtyje.
- > Paprastas užnešimas
- > Tinka medienai ir kitiem mikroporėtiems paviršiams
- > Atsparus seilėms, nelaidus prakaitui, tinka vaikų žaislams

ĮRANKIAI



ATNAUJINANTIS GELIS MEDIENAI POWER GEL



Produktas	Taros dydis litrais	Artikulo numeris	Vnt./Pak.	
6609 Atnaujinantis gelis medienai POWER GEL	0,50	139 00 115	6	
6609 Atnaujinantis gelis medienai POWER GEL ir Terasų valymo šepetys	2,50	139 00 129	1	
6609 Atnaujinantis gelis medienai POWER GEL	5,00	139 00 128	1	
	10,00	139 00 117	1	

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS

„Osmo Atnaujinantis gelis medienai POWER GEL“ itin rekomenduojamia medinėms terasoms, apdailai iš medienos, pavėsinėms ir pan.

PRANAŠUMAI

- > Atkuria natūralią oro sąlygų nepaveiktos medienos išvaizdą; vėl pasimato švieži, šilti atspalviai.
- > Produktas yra bekvapis ir bioskaidus.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius padengiamas per 1 dieną

1. Nušluokite purvą.
2. Gausiai sudrėkinkite paviršių vandeniu.
3. Užtepkite apie 100 ml/m² ant papildėjusios medienos.
4. Po reakcijos laiko, mažiausiai 20 min., šveiskite kietu šepetčiu ir dideliu kiekiu vandens. Paviršius gali būti padengtas maždaug po 48 val. (prastomis klimato sąlygomis, 23°C / 50% sant. drėgmė). Žemesnė temperatūra ir / arba didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką.
5. Vėliau apsaugokite paviršių „Osmo“ medienos priemonėmis eksterjerui.

Pastaba: apsaugoti metalą (pvz., vyrius) ir augalus nuo tiesioginio kontakto (pvz., padengti dekoratyvinius ir ūkinius augalus plevele.)

ALIEJINIŲ DAŽŲ
ŠALINIMO GELIS



Vyrobek	Taros dydis litrais	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	
6611 Aliejinių Dažų šalinimo gelis	0,50	139 00 142	6	
6611 Aliejinių Dažų šalinimo gelis	2,50	139 00 143	1	
6611 Aliejinių Dažų šalinimo gelis	5,00	139 00 144	1	
	10,00	139 00 145	1	

REKOMENDUOJAMA
PASKIRTIS

Osmo dažų šalinimo gelis pašalina senas terasų alyvas ir atsiradusias dėmes nuo terasų ar sodo baldų kurie yra pagaminti iš medienos. Puikiai tinka šalinti produktus kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra aliejus.

PRANAŠUMAI

- > Atkuria vienodai valomą paviršių
- > Puikiai tinka šalinti aliejaus pagrindu pagamintus produktus ir valyti dalinai atmosferos paveiktus medinius paviršius

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršius paruošiamas per 1 dieną

1. Nušluokite purvą.
2. Ant sauso medinio paviršiaus užtepkite pakankamai storą produkto sluoksnį (apie 200 ml / m²).
3. Reakcijos laikas: gali užtrukti iki 30 minučių. Palaikykite patovią paviršiaus drėgmę (pvz., su vandens purkštuvu)
4. Vėliau nuvalykite paviršių su daug vandens palei medienos raštą. Leiskite paviršiui išdžiūti bent 48 valandas (prie normalių klimato sąlygų 23 °C/50 % santykinei drėgmei). Žema temperatūra ir (arba) didesnė drėgmė gali pailginti džiūvimo laiką.
5. Po džiovinimo patikrinkite medienos paviršių ir, jei reikia, pakartokite procesą.
6. Jei medienos paviršius turi būti iš naujo alyvuotas, paviršius turi būti neutralizuotas ir išdžiovinintas panaudojus Osmo Medienos atnaujinanti gelį POWER GEL.

Pastaba: Uždenkite visus paviršius, kurie neturėtų būti apdorojami, pvz., Jautrius augalus, aktyvus substratus (pvz., Šiek tiek spalvotą akmenį išklotą betoną, tinką ir pan.), Aliuminio, cinko ar lakuotų paviršių. Paruoškite švaraus vandens, kad galėtumėte nuskalauti bet kokį paviršių (pvz., Aliuminio, cinko ar lakuotą), kurie netyčia liečiasi su geliu. Prašome dėvėti apsaugines pirštines ir apsauginius akinius.

Dažų šalinimo gelio likučiai gali turėti neigiamos įtakos vėlesnių dangų džiūvimo bei adhezijos savybėms. Todėl labai svarbu kruopščiai nuplauti paviršių po apdorojimo.



ĮRANKIAI IR PAPILDOMI PRODUKTAI

PADŲ LAIKILIS SU JUNGTIMI



Produktas	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	
Padų laikiklis su jungtimi 95 x 230 mm	140 00 238	6	
Stačiakampio formos padas (BALIAS) 120 x 250 mm	140 00 265	10	
Stačiakampio formos padas (RAUDONAS) 120 x 250 mm	140 00 266	10	
Stačiakampio formos padas (ŽALIAS) 120 x 250 mm	140 00 267	10	
Alyvos užnešimo aplikatorius 120 x 250 mm NAUJA	140 00 272	15	

ALYVOS UŽNEŠIMO
RINKINYS



Produktas	Artikulo numeris	Vnt./ Pak.	
Alyvos užnešimo rinkinys	140 00 273	4	

RINKINĮ SUDARO

- > 1 rankinis padų laikiklis 85 x 135 mm
- > 2 alyvos užnešimo aplikatoriai 95 x 155 mm
- > Alyvavimo vonele su graublėtu plotu 22 x 20 cm
- > 3 voneles indėklai

Pastaba: Produkto dengiamumo parametrai priklauso nuo medienos rūšies ir būklės. Visa informacija pateikiama darant prielaidą, kad mediena yra lygi ir obliuota / pjaustyta. Kitokių paviršių atveju, pvz., dažytos ar struktūrinės medienos atveju, sąnaudos gali padidėti. Rezultatas priklauso nuo medienos rūšies ir savybių (pvz., paviršiaus). Dėl šių priežasčių rekomenduojame iš pradžių išbandyti produktą.

MŪSŲ PRODUKTAI

> MEDIENOS APKALAI

Fasado profiliai
Apkalai
Medienai įreminimui

> GRINDYS

Masyvo lentos grindims
Kūribingos grindys

> MEDIENOS APSAUGA

Interjerui ir eksterjerui
Medienos apsauga ir priežiūra

> MEDIENA INTERJERUI

Medžio masyvo profiliai
Mediena įreminimui
pasodinti mediena

> KRAŠTAIS SUKLIJUOTOS PLOKŠTĖS

Medžio masyvo plokštės
Darbiniai paviršiai
Baldinės durelės

> BAGETAI

Grindjuostės
Funkciniai bagetai
Dekoratyviniai bagetai

> TERASA

Mediena ir BPC
Tereasinės plytelės

> EKRANAI

Mediena ir BPC
Tvoros

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Jūsų vietinis Osmo atstovas:

UAB Osmo Lietuva
Savanorių pr. 178a, Vilnius, Lithuania

Telephone +370 620 68 555
+370 611 47999

www.osmo.lt
info@osmo.lt

